


Śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i końcem wglębionym
Slotted set screws with cup point

PN-EN 27436
DIN 438 **PN-M 82274**



Wymiary wg PN-EN 27436 / DIN 438 / PN-M 82274
Dimensions according to PN-EN 27436 / DIN 438 / PN-M 82274

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d _{1 max}	0,8	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5	6	8
t _{min}	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN 27436 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN 27436 in kg *


L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
2	0,020									
2,5	0,026	0,037								
3	0,032	0,046	0,072	0,106						
4	0,044	0,064	0,106	0,150	0,250					
5	0,056	0,082	0,140	0,194	0,327	0,513				
6	0,068	0,100	0,174	0,238	0,404	0,636	0,886			
8	0,092	0,136	0,242	0,326	0,558	0,882	1,24	2,20		
10		0,172	0,310	0,414	0,712	1,13	1,59	2,90	4,02	
12			0,378	0,502	0,866	1,37	1,94	3,60	5,02	6,85
14				0,590	1,02	1,62	2,30	4,30	6,02	8,31
16				0,678	1,17	1,86	2,65	5,00	7,02	9,77
20					1,48	2,35	3,35	6,40	9,02	12,7
25						2,97	4,22	8,10	11,5	16,3
30							5,10	9,90	14,0	20,0
35								11,6	16,5	23,6
40								13,4	19,0	27,3
45									21,5	30,9
50									24,0	34,5
55										38,2
60										41,8

Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach $\pm 5\%$.
 Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by $\pm 5\%$.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i końcem wgnęzionym
Slotted set screws with cup point



PN-EN 27436
DIN 438 **PN-M 82274**


Klasa wł. mech.: 14H
 Property class: 14H

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	■					
4	■	■				
5	■	■	■			
6	■	■	■	■		
8	■	■	■	■	■	
10	■	■	■	■	■	■
12	■	■	■	■	■	■
16	■	■	■	■	■	
20		■	■	■	■	
25			■	■	■	
30				■	■	■
35						

Śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i końcem wgnęzionym
Slotted set screws with cup point



PN-EN 27436
DIN 438 **PN-M 82274**

Stal nierdzewna i kwasoodporna: A2 i A4
 Stainless steel: A2, A4

- ◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2
- ◆ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	◇ ◇					
4	◇ ◇	◇ ◇				
5	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇		
6	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇		
8	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
10	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
12	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
16	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
20	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
25	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
30			◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
35					◇ ◇	◇ ◇
40					◇ ◇	◇ ◇