



tel. (022) 723-63-26
 fax (022) 723-41-49
 e-mail: asmet@asmet.com.pl
 http://www.asmet.com.pl

tel. (033) 499-02-00
 fax (033) 499-02-01
 e-mail: bispol@bispol.com.pl
 http://www.bispol.com.pl



Gwinty calowe i metryczne Metric and unified screw threads

Średnica Diameter [mm]	Oznaczenie Designation		P - skok gwintu w mm P – pitch of thread in mm			TPI – ilość zwoi na cal TPI – threads per inch			
	Metryczny Metric	Calowy Unified	Metryczny Metric	Metryczny drobnozwojny Metric fine		WW (55°)	BSF (55°)	UNC (60°)	UNF (60°)
1,00	M1		0,25						
1,20	M1,2		0,25						
1,60	M1,6		0,35						
2,00	M2		0,40						
2,18		NR 2						56	64
2,50	M2,5		0,45						
2,51		NR 3						48	56
2,84		NR 4						40	48
3,00	M3		0,50						
3,16		1/8"				40			
3,18		NR 5						40	44
3,50	M3,5		0,60						
3,51		NR 6						32	40
3,95		5/32"				32			
4,00	M4		0,70						
4,17		NR 8						32	36
4,50	M4,5		0,75						
4,74		3/16"				24			
4,83		NR 10						24	32
5,00	M5		0,80						
5,49		NR 12						24	28
6,00	M6		1,00	0,75					
6,32		1/4"				20	26	20	28
7,00	M7		1,00						
7,91		5/16"				18	22	18	24
8,00	M8		1,25	1,00					
9,49		3/8"				16	20	16	24
10,00	M10		1,50	1,25	1,00				
11,08		7/16"				14	18	14	20
12,00	M12		1,75	1,50	1,25				
12,66		1/2"				12	16	13	20
14,00	M14		2,00	1,50					
14,25		9/16"				12	16	12	18
15,83		5/8"				11	14	11	18
16,00	M16		2,00	1,50					
18,00	M18		2,50	2,00	1,50				
19,00		3/4"				10	12	10	16
20,00	M20		2,50	2,00	1,50				
22,00	M22		2,50	2,00	1,50				
22,18		7/8"				9	11	9	14
24,00	M24		3,00	2,00	1,50				
25,35		1"				8	10	8	12-14
27,00	M27		3,00	2,00	1,50				
28,52		1 1/8"				7	9	7	12
30,00	M30		3,50	2,00	1,50				
31,69		1 1/4"				7	9	7	12
33,00	M33		3,50	2,00	1,50				
34,86		1 3/8"				6	8	6	12
36,00	M36		4,00	3,00	1,50				
38,04		1 1/2"				6	8	6	12