


Śruby ze łbem radełkowanym wysokim
Knurled thumb screws, high type

DIN 464

PN-M 82456



Wymiary PN-M 82456 / DIN464
Dimensions according to PN-M 82456 / DIN 464

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12 ^P
D	9	10/11 ^d	12	16	20	24	30	36	40
k	2	2,5	3/2,5 ^d	3,5	4	5	6	8	10
h	5/5,3 ^d	6/6,5 ^d	7/7,5 ^d	9/9,5 ^d	11/11,5 ^d	14/15 ^d	16/18 ^d	20/23 ^d	22
D₁ min.	4,5	5	6	8	10	12	16	20	24

^d – wg DIN, according to DIN

^P – wg PN-M, according to PN-M

Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub według PN-M 82456 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-M 82456 in kg *


L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
3	1,60	2,57							
4	1,63	2,60	3,84						
5	1,66	2,63	3,88	9,60					
6	1,69	2,66	3,92	9,67	15,3				
8	1,75	2,72	4,00	9,81	15,6	28,6			
10	1,81	2,78	4,08	9,95	16,0	28,9			
12	1,87	2,84	4,16	10,1	16,3	29,2	55,8		
14	1,93	2,90	4,24	10,2	16,6	29,5	56,5		
16	1,99	2,96	4,32	10,4	16,9	29,8	57,2	87,0	
20		3,08	4,48	10,6	17,5	30,4	58,6	90,1	
25			4,68	11,0	18,2	31,1	60,3	93,9	163
30			4,88	11,3	19,0	31,9	62,1	97,8	168
35			5,08	11,7	19,7	32,6	63,8	101	173
40				12,0	20,5	33,4	65,6	105	178
45							67,3	109	183
50							69,1	113	188
55								117	193
60								121	198

Ze względu na wykonanie śrub w różnych tolerancjach masa śrub podana w tabeli może się wahać w granicach $\pm 5\%$.
 Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by $\pm 5\%$.

* - dla śrub ze stali węglowej - **niedotyczy śrub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Śruby ze łbem radełkowym wysokim
Knurled thumb screws, high type



DIN 464

PN-M 82456


Stal
 Steel

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
 Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	■	■				
6	■ □	■ □				
8	■ □	■ □	■ □	■		
10	■ □	■ □	■ □	■ □	■	
12	■	■ □	■ □	■ □	■ □	
16	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■
18		■	■		■	■
20		■ □	■ □	■ □	■ □	■
25		■	■	■ □	■ □	■
30		■	■	■ □	■	■
35			■	■ □	■	■
40			■	■	■	■

Śruby ze łbem radełkowym wysokim
Knurled thumb screws, high type



DIN 464

PN-M 82456

Stal nierdzewna: A2
 Stainless steel: A2

- ◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2

Oferta
 Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
4	◇					
5	◇	◇				
6	◇	◇	◇			
8	◇	◇	◇			
10	◇	◇	◇	◇		
12	◇	◇	◇	◇		
16	◇	◇	◇	◇	◇	
20	◇	◇	◇	◇	◇	◇
25		◇	◇	◇	◇	
30				◇	◇	