


Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
Hexagon socket set screws with flat point

PN-EN ISO 4026
DIN 913 **PN-M 82314**

*Norma PN-EN ISO 4026 została wycofana bez zastąpienia
 * Standard PN-EN ISO 4026 was outed of use.



Wymiary wg PN-EN ISO 4026 / DIN 913 / PN-M 82314
Dimensions according to PN-EN ISO 4026 / DIN 913 / PN-M 82314

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
t _{min} *	0,7/1,5	0,8/1,7	1,2/2	1,2/2	1,5/2,5	2/3	2/3,5	3/5	4/6	4,8/8
S	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6

d	M14 ^d	M16	M18 ^d	M20	M22 ^d	M24
t _{min} *	5,6/9	6,4/10	7,2/11	8/12	9/13,5	10/15
S	6	8	10	10	12	12

^d – wg DIN / according to DIN

* głębokość gniazda t_{min} zależy od długości wkrętów/ socket's depth t_{min} is dependent on screw's length.

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN ISO 4026 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN ISO 4026 in kg *

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
2	0,021	0,029											
2,5	0,025	0,037	0,063										
3	0,029	0,044	0,075	0,1									
4	0,037	0,059	0,1	0,14	0,22								
5	0,046	0,074	0,125	0,18	0,3	0,44							
6	0,054	0,089	0,15	0,22	0,38	0,56	0,76						
8	0,007	0,119	0,199	0,3	0,54	0,8	1,11	1,89					
10		0,148	0,249	0,38	0,7	1,04	1,46	2,52	3,78				
12			0,299	0,46	0,86	1,28	1,81	3,15	4,78	6,8			
16				0,62	1,18	1,76	2,51	4,41	6,78	9,6	16,3		
20					1,49	2,24	3,21	5,67	8,76	12,4	21,5	32,3	
25						2,84	4,09	7,25	11,2	15,9	28	42,6	57
30							4,97	8,82	13,7	19,4	34,6	52,9	72
35								10,4	16,2	22,9	41,1	63,2	87
40								12	18,7	26,4	47,7	73,5	102
45									21,2	29,9	54,2	83,8	117
50									23,7	33,4	60,7	94,1	132
55										36,8	67,3	104	147
60										40,3	73,7	115	162

Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach ± 5%.

Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by ± 5%.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**




tel. (022) 723-63-26
 fax (022) 723-41-49
 e-mail: asmet@asmet.com.pl
 http://www.asmet.com.pl

tel. (033) 499-02-00
 fax (033) 499-02-01
 e-mail: bispol@bispol.com.pl
 http://www.bispol.com.pl



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
Hexagon socket set screws with flat point



PN-EN ISO 4026
DIN 913 **PN-M 82314**

Klasa wł. mech.: **45H**
 Property class: **45H**

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
Offer

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
2		■											
2,5	■	■											
3	■	■	■	■ □	■								
4	■	■	■	■ □	■ □	■ □							
5	■	■	■	■ □	■ □	■ □	■ □						
6		■	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■					
8		■	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □				
10		■	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □			
12				■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □			
16				■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■		
20				■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	
25				■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	
30					■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □
35					■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	■
40					■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □
45							■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	■
50							■ □	■ □	■ □	■ □	■	■ □	■ □
55								■ □	■	■	■	■	■
60								■ □	■	■ □	■	■ □	■ □
70								■ □	■	■ □	■	■	■
80								■ □	■	■ □	■	■	■




tel. (022) 723-63-26
 fax (022) 723-41-49
 e-mail: asmet@asmet.com.pl
 http://www.asmet.com.pl

tel. (033) 499-02-00
 fax (033) 499-02-01
 e-mail: bispol@bispol.com.pl
 http://www.bispol.com.pl



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
Hexagon socket set screws with flat point



PN-EN ISO 4026
DIN 913 PN-M 82314

Stal nierdzewna i kwasoodporna: **A2 i A4**
 Stainless steel: **A2, A4**

- ◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2
- ◆ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
 Offer

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
2		◇ ◆									
2,5	◇	◇ ◆									
3	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆						
4	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆					
5	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆				
6	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆				
8		◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆			
10	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆		
12		◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	
16		◆	◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
20				◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
25				◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
30				◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
35					◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
40					◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
45						◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
50						◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
60							◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆
70									◇	◇	◇
80										◇	◇