


Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
Hexagon socket set screws with cone point

PN-EN ISO 4027
DIN 914 PN-M 82315

*Norma PN-EN ISO 4027 została wycofana bez zastąpienia
 * Standard PN-EN ISO 4027 was out of use.



Wymiary wg PN-EN ISO 4027 / DIN 914 / PN-M 82315
Dimensions according to PN-EN ISO 4027 / DIN 914 / PN-M 82315

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d ₁	0,4 ^e /0,16 ^p	0,5 ^e /0,2 ^p	0,65 ^e /0,25 ^p	0,75 ^e /0,3 ^p	1 ^e /0,45 ^p	1,25 ^e /0,5 ^p	1,5	2	2,5	3
t _{min} *	0,7/1,5	0,8/1,7	1,2/2	1,2/2	1,5/2,5	2/3	2/3,5	3/5	4/6	4,8/8
S	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6

d	M14 ^d	M16	M18 ^d	M20	M22 ^d	M24
d ₁	4	4	5	5	6	6
t _{min} *	5,6/9	6,4/10	7,2/11	8/12	9/13,5	10/15
S	6	8	10	10	12	12

^d – wg DIN / according to DIN

^p – wg PN-M / according to PN-M

^e – wg EN / according to EN

* głębokość gniazda t_{min} zależy od długości wkrętów / socket's depth t_{min} is dependent on screw's length.

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN ISO 4027 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN ISO 4027 in kg *

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
2	0,021	0,029											
2,5	0,025	0,037	0,063										
3	0,029	0,044	0,075	0,09									
4	0,037	0,059	0,1	0,13	0,18								
5	0,046	0,074	0,125	0,17	0,26	0,37							
6	0,054	0,089	0,15	0,21	0,34	0,49	0,69						
8	0,007	0,119	0,199	0,29	0,5	0,73	1,04	1,72					
10		0,148	0,249	0,37	0,66	0,97	1,39	2,35	3,41				
12			0,299	0,45	0,82	1,21	1,74	2,98	4,42	6,1			
16				0,61	1,14	1,69	2,44	4,24	6,43	8,9	14,9		
20					1,46	2,17	3,14	5,5	8,44	11,7	20,1	30,4	
25						2,77	4,02	7,08	10,9	15,3	26,6	40,7	54,2
30							4,89	8,65	13,5	18,8	33,1	51	68,7
35								10,2	16	22,3	39,6	61,3	83,2
40								11,8	18,5	25,8	46,1	71,6	97,7
45									21	29,3	52,6	81,9	112
50									23,5	32,8	59,1	92,2	127
55										36,3	65,6	103	141
60										39,8	72,2	113	156


Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach ± 5%.

Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by ± 5%.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
Hexagon socket set screws with cone point



PN-EN ISO 4027
DIN 914 PN-M 82315


Klasa wł. mech.: 45H
 Property class: 45H

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
Offer

L \ d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
3	■	■									
4	■	■ □	■								
5	■	■ □	■ □	■ □	■ □						
6	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■					
8	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■				
10	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □				
12	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■			
16		■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■		
20		■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	
25		■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	
30			■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■
35			■	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	■	
40			■	■ □	■ □	■	■ □	■ □	■	■	■
45					■	■	■	■	■	■	
50					■ □	■	■ □	■ □	■	■	■
60						■	■	■	■	■	■
70							■	■	■	■	
80								■	■	■	■

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
Hexagon socket set screws with cone point



PN-EN ISO 4027

DIN 914

PN-M 82315

Stal nierdzewna i kwasoodporna: **A2 i A4**
 Stainless steel: **A2, A4**

- ◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2
- ◆ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
 Offer

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
2	◇										
2,5											
3	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆							
4	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆							
5	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇					
6	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇				
8	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆				
10	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆			
12	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆		
16	◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
20			◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
25			◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
30			◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
35				◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
40				◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
45					◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
50					◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
55						◇	◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
60						◇	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
70							◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
80								◇ ◆	◇ ◆	◇ ◆	◇
90									◇	◇	◇
100									◇	◇	◇