


Śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i czopem walcowym długim
Slotted set screws with long dog point

PN-EN 27435
DIN 417 **PN-M 82276**



Wymiary wg PN-EN 27435 / DIN 417 / PN-M 82276
Dimensions according to PN-EN 27435 / DIN 417 / PN-M 82276

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d ₁ max	0,8	1	1,5	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
t _{min}	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN 27435 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN 27435 in kg *

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
2,5	0,023									
3	0,030	0,042								
4	0,044	0,062	0,083							
5	0,058	0,082	0,113	0,170						
6	0,072	0,102	0,144	0,212	0,345					
8	0,100	0,142	0,205	0,296	0,505	0,76	1,02			
10		0,182	0,265	0,380	0,665	1,01	1,42	2,51		
12			0,325	0,464	0,825	1,26	1,82	3,11	4,35	
14				0,548	0,985	1,51	2,22	3,71	5,35	8,17
16				0,632	1,14	1,75	2,62	4,31	6,35	9,37
20					1,46	2,25	3,42	5,51	8,35	11,7
25						2,87	4,42	7,00	10,8	14,7
30							5,42	8,50	13,3	17,7
35								10,0	15,8	20,7
40								11,5	18,3	23,7
45									20,8	26,7
50									23,4	29,7
55										32,7
60										35,7


Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach $\pm 5\%$.

Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by $\pm 5\%$.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i czopem walcowym długim
Slotted set screws with long dog point



PN-EN 27435
DIN 417 **PN-M 82276**


Klasa wł. mech.: 14H
 Property class: 14H

■ - czarne / black

Oferta
Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
5	■	■						
6	■	■	■	■	■			
8	■	■	■	■	■			
10	■	■	■	■	■	■		
12	■	■	■	■	■	■	■	
16	■	■	■	■	■	■	■	
20	■	■	■	■	■	■	■	■
25	■	■	■	■	■	■	■	■
30	■	■	■	■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■	■	■
40		■	■	■	■	■	■	■
45			■	■	■	■	■	■
50				■	■	■	■	■
55					■	■	■	■
60					■	■	■	■

Śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i czopem walcowym długim
Slotted set screws with long dog point



PN-EN 27435
DIN 417 **PN-M 82276**

Stal nierdzewna i kwasoodporna: A2 i A4
 Stainless steel: A2, A4

◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2
 ◆ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
Offer

L \ d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	◇ ◇	◇ ◇					
4	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇				
5	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇		
6	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇		
8	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
10	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
12	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
16	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
20		◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
25		◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
30				◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
35					◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇
40						◇ ◇	◇ ◇