


Śruby bez łba z gwintem na całej długości z rowkiem i końcem ściętym
Slotted set screws with flat point

PN-EN 24766
DIN 551 **PN-M 82272**



Wymiary wg PN-EN 24766 / DIN 551 / PN-M 82272
Dimensions according to PN-EN 24766 / DIN 551 / PN-M 82272

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
t _{min}	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN 24766 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN 24766 in kg *

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
2	0,021	0,029								
2,5	0,027	0,039	0,058							
3	0,033	0,048	0,075	0,110						
4	0,047	0,067	0,110	0,155	0,250					
5	0,061	0,086	0,145	0,200	0,330	0,525				
6	0,075	0,105	0,180	0,240	0,410	0,650	0,900			
8	0,103	0,143	0,250	0,330	0,570	0,900	1,25	2,30		
10		0,181	0,320	0,420	0,730	1,15	1,60	3,00	4,20	
12			0,390	0,510	0,890	1,40	1,95	3,70	5,20	6,46
14				0,600	1,05	1,65	2,30	4,40	6,20	7,92
16				0,690	1,21	1,90	2,65	5,10	7,20	9,38
20					1,53	2,40	3,35	6,50	9,20	12,3
25						3,02	4,22	8,25	11,7	15,9
30							5,10	10,0	14,2	19,6
35								11,7	16,7	23,2
40								13,5	19,2	26,9
45									21,7	30,5
50									24,2	34,2
55										37,8
60										41,5


Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach ± 5%.

Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by ± 5%.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Śruby bez łba z gwintem na całej długości z rowkiem i końcem ściętym
Slotted set screws with flat point




PN-EN 24766
DIN 551 **PN-M 82272**
 Klasa wł. mech.: 14H
 Property class: 14H

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
Offer

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
3	■	■	■	■ □	■					
4	■	■	■	■ □	■ □	■	■			
5	■	■	■	■ □	■ □	■	■	■		
6	■	■	■	■ □	■ □	■	■ □	■ □	■	
8	■	■	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	
10	■	■	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	
12		■	■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	
16			■	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	
20				■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	
25				■	■ □	■	■ □	■ □	■ □	■
30				■	■	■	■ □	■ □	■ □	■
35					■	■	■ □	■	■	■
40					■	■	■	■ □	■	■
45							■	■	■	■
50							■	■ □	■	■
60							■	■ □	■	■
70								■	■	■
80								■	■	■

Śruby bez łba z gwintem na całej długości z rowkiem i końcem ściętym
Slotted set screws with flat point



PN-EN 24766
DIN 551 **PN-M 82272**
 Stal nierdzewna i kwasoodporna: A1 i A4
 Stainless steel: A1, A4

- ◇ - nierdzewne A1 / Stainless steel A1
- ◇ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
Offer

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
4	◇		◇	◇	◇				
5	◇	◇	◇	◇	◇				
6	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
8	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
10	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
12		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
20			◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
25				◇	◇	◇	◇	◇	◇
30				◇	◇	◇	◇	◇	◇
35				◇	◇	◇	◇	◇	◇
40				◇	◇	◇	◇	◇	◇
45				◇	◇	◇	◇	◇	
50				◇	◇	◇	◇	◇	
60						◇	◇	◇	
70							◇		