


Śruby bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym
Slotted set screws with cone point

PN-EN 27434
DIN 553 **PN-M 82273**



Wymiary wg PN-EN 27434 / DIN 553 / PN-M 82273

Dimensions according to PN-EN 27434 / DIN 553 / PN-M 82273

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d ₁ max.	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	1,5	2	2,5	3
t _{min}	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN 27434 w kg *

Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN 27434 in kg *

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
2	0,020									
2,5	0,026									
3	0,032	0,045	0,070							
4	0,046	0,065	0,100	0,130						
5	0,060	0,085	0,130	0,170						
6	0,074	0,105	0,160	0,210	0,360					
8	0,102	0,145	0,220	0,290	0,510	0,770	1,04			
10		0,185	0,280	0,370	0,660	1,02	1,44	2,65		
12			0,340	0,450	0,810	1,27	1,84	3,25	4,60	
14				0,530	0,960	1,51	2,24	3,85	5,60	8,50
16				0,610	1,11	1,76	2,64	4,45	6,60	9,70
20					1,41	2,25	3,44	5,65	8,60	12,1
25						2,88	4,44	7,15	11,1	15,1
30							5,44	8,65	13,6	18,1
35								10,1	16,1	12,1
40								11,6	18,6	24,1
45									21,1	27,1
50									23,6	30,1
55										33,1
60										36,1


Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach $\pm 5\%$.

Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by $\pm 5\%$.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Śruby bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym
Slotted set screws with cone point



PN-EN 27434
DIN 553 **PN-M 82273**

Klasa wł. mech.: 14H
 Property class: 14H

■ - czarne / black

Oferta
 Offer

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
2	■								
3	■	■	■	■	■				
4	■	■	■	■	■	■	■		
5	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12		■	■	■	■	■	■	■	■
16			■	■	■	■	■	■	■
20				■	■	■	■	■	■
25				■	■	■	■	■	■
30				■	■	■	■	■	■
35					■	■	■	■	■
40					■	■	■	■	■
45						■	■	■	■
50							■	■	■
60							■	■	■
70								■	■
80								■	■

Śruby bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym
Slotted set screws with cone point



PN-EN 27434
DIN 553 **PN-M 82273**

Stal nierdzewna i kwasoodporna: A1 i A4
 Stainless steel: A1, A4

◇ - nierdzewne A1 / Stainless steel A1
 ◇ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
 Offer

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
3	◇	◇								
4	◇	◇		◇ ◇						
5		◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇			
6		◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇			
8		◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇		
10		◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
12			◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
16			◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇
20				◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇
25					◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇
30					◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇
35					◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
40					◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
45					◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
50					◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	
60							◇ ◇	◇ ◇	◇ ◇	